

KATALOG STANDARDŮ RODINNÝCH DOMŮ




PALAVSKÁ ALEJ

OBKLADY A DLAŽBA

KOLEKCE FLORENCIE

Lasselsberger, s.r.o. je jediným výrobcem keramických obkladů značky Rako v Česku a zároveň patří mezi nejvýznamnější výrobce v Evropě. Tradiční česká značka Rako se může pochlubit úspěšnou více jak 130. letou historií, během níž vznikla pestrá paleta realizací vytvořených z keramických obkladů a dlažeb.

Florence XL je novinkou letošního roku českého výrobce Rako. Rektifikovaná dlažba jde pokládat na minimální spáru a podlaha tak působí velice kompaktním dojmem, který je pro moderní prostory důležitý.

Rozměry 30×60 a 60×60

Barvy: šedá, světle šedá, slonová kost, béžová, hnědá, černá.



SANITÁRNÍ KERAMIKA

UMYVADLA, KLOZETY

Společnost Ideal Standard, přední výrobce inovativního designového vybavení koupelen. Do projektu jsme vybrali umyvadla kolekce Eurovit a klozety kolekce Tempo.

Eurovit je výsledkem spojení francouzské elegance, německé preciznosti a zlatých českých rukou.




**EUROVIT+ UMYVADLO
Z JEMNÉ ŽÁROHLÍNY**
v šířkách 60, 55 a 35 cm

TEMPO ZÁVĚSNÝ KLOZET
ze slinutého keramického střepe.
Glazováno pod kruhem.
Hluboké splachování.



PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽE GEBERIT

Podomítková splachovací nádržka GEBERIT s tlačítkem, dle dispozic koupelen s použitím nádržky pro SDK nebo zazdění. V 1.NP je použit snížený modul.



GEBERIT

VANY

Značkový holandský výrobce Riho je v Evropě velice uznávaný zástupcem v segmentu akrylátových van.

Vany jsou vyrobeny z nepórezního litého plně probarveného akrylátu, který je v celé ploše vyztužen skleněným laminátem. Akrylátové vany Riho jsou díky povrchu dna bezpečné proti uklouznutí.

RIHO
Pure Beauty



Vana s výpustí v čele pro dům A v rozměru 180×80 cm...

...a pro dům B 170×75 cm



TOPNÉ TĚLESO VIRANDO

Od švýcarského výrobce Zehnder Virando s dlouhou životností a 2-složkovým lakováním.

Dům A 1220×480 cm

Dům B 1220×600 cm



zehnder

SPRCHA

Lítací sprchové dveře do niky (domy typ B)

Pokud se rozhodnete pro značku Hüppe, pak se můžete spolehnout na inovativní techniku a více než 120letou historii vývoje firmy. Povrchová úprava Anti-Plaque pro zabránění usazování nečistot, vodního kamene a pro snazší čištění.

Rozměr 1000/1900.



BATERIE

Český výrobce Technology Modern Systems, v chromovém provedení.

Baterie řady Miva a sprchové sady Rio.



JIKA

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

Výběr odstínů laminátové podlahy zprostředkovává firma Vašín podlahy s.r.o. Tato firma již od roku 1990 dováží a distribuuje kvalitní podlahové krytiny předních evropských výrobců s mnohaletou tradicí, zkušenostmi i moderní výrobní technologií.

Do projektu jsme vybrali laminátovou plovoucí podlahu **Kronofix Classic v síle 7mm, AC3, V-drážka**, s možností výběru ze 3 dekorů imitujících strukturu a vzhled dřeva.



DUB GREENLAND



DUB MAIN



DUB STUDIO



KONTAKT PRO ŘEŠENÍ KLIENSKÝCH ZMĚN PODLAH:

Vašín podlahy s.r.o., Řípská 20,
Brno - Slatina (areál S.P.M.B.)
Jaroslav Vašín | tel.: +420
608 111 178 | e-mail: javasin@
vasin-podlahy.cz

Nutno kontaktovat předem
a domluvit si schůzku.

Otevírací doba vzorkovny:
po-pá 9:00-17:30

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Firma SEPOS, spol. s.r.o. patří mezi přední prodejce dveří a výrobce zárubní v ČR. Vyrábí vlastní obložkové zárubně kompatibilní s nejprodávanějšími dekory dveří. Jsou specialisti ve svém oboru.

Do projektu jsou vybrány dveře s obložkovými zárubněmi z materiálu CPL laminát s možností výběru z devíti dekorů. Dveře budou dle dispozice buď plně nebo s 2/3 nebo 3/4 prosklením v dekoru MATELUX, kování Rostex, typ Vigo – nerezové s kulatou rozetou. Dveře do koupelny budou vybaveny systémem snadného zamykání a větrací mřížkou.



KONTAKT PRO ŘEŠENÍ KLIENSKÝCH ZMĚN DVEŘÍ:

SEPOS, spol. s.r.o.
Křenová 19, Brno 602 00
Ing. Ludmila Soldánová,
vedoucí střediska
| tel.: +420 724 153 253
| ludmila.soldanova@sepos.cz

Nutno kontaktovat předem
a domluvit si schůzku.

Otevírací doba vzorkovny:
po, st 7.30-17.00
a út, čt, pá 7.30-16.00.

Po domluvě je možné
navštívit i vzorkovnu Sepos
v OC FUTURUM – 1. patro,
Václavská 100, 619 00 Brno.

Otevírací doba vzorkovny:
po-ne 9.00-20.00

VIZUALIZACE KOUPELNY DŮM A

Součástí vybavení standardní koupelny není zrcadlo, nábytek, koupelnové doplňky a dekorace.



VIZUALIZACE KOUPELNY DŮM B

Součástí vybavení standardní koupelny není zrcadlo, nábytek, koupelnové doplňky a dekorace.



KONTAKT PRO ŘEŠENÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN KOUPELEN:

ProCeram a.s., Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno
Petr Adam | tel.: +420 725 130 343 | e-mail: petr.adam@proceram.cz

Nutno kontaktovat předem a domluvit si schůzku.
Otevírací doba vzorkovny: po–pá 9:00–17:00

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DOMU:

Základy	– základová deska, základové pasy
Svislé nosné konstrukce	– keramické tvárnice tl. 190 mm, zateplovací systém z polystyrénu tl. 200 mm
Příčky, omítky	– sádkartonové, pouze v RD B zděné, omítky štukové, bílá malba – keramické obklady na wc v. 1200 mm, v koupelně v. 2100 mm
Stropní konstrukce	– nad 1.NP železobetonová deska tl. 160 mm s omítkou štukovou – nad 2.NP dřevěné SM trámy, sádkartonový podhled
Izolace	– tepelné a akustické: fasáda – polystyren, sokl EPS Perimetr – podlahy – polystyren, 2.np kročejová izolace
Izolace proti vodě	– pod dlažbou a obkladem a v koupelně – stěrková izolace proti vlhkosti, kouty a rohy vyztuženy bandáží, v místě vany a sprchového koutu vytažena na stěny do v. 2,0 m, jinak jen 100 mm – izolace proti zemní vlhkosti – pásy z mPVC fólie – izolace střechy – pásy z mPVC fólie
Podlahy	– samonivelační potěr s podlahovým vytápěním – obytné místnosti a na chodbě v 2.np plovoucí laminátová podlaha – zádveří, wc, koupelna, technická místnost (A) keramická dlažba – na terase 1.NP dlažba betonová – na balkóně dlažba keramická mrazuvzdorná – v garáži betonová podlaha s nátěrem – chodníky z betonové dlažby tl. 60 mm – podlahy v požadované protiskluznosti
Podhledy	– SDK plné, v koupelně a na WC se zvýšenou odolností proti vlhkosti
Schodiště	– monolitické se zalomenou nosnou deskou, povrchová úprava z laminátové podlahy – zábradlí tvoří dřevěné madlo kotvené do zdiva
Střecha	– konstrukci střechy tvoří dřevěné trámy, na trámech osazen záklop u OSB desek tl. 25 mm, dále parozábrana z asfaltového pásu a tepelná izolace EPS 100 S, EPS 150 S tl. 170–300 mm – separační vrstva z geotextílie, vrchní vrstvu tvoří pás z mPVC tl. 1,5 mm
Výplně otvorů	– okna plastová s izolačním dvojsklem a mikroventilací, $U_w = 1,1$ – dveře mají celoobvodové kování – křídla OS vybavena pojistkou proti otevření a sklopení – vnitřní parapety – DTD – vnitřní dveře plné a prosklené z CPL do obložkových zárubní, kování Rostex, nerez, kulatá rozeta, sklo matelux – vstupní dveře plastové a bezpečnostním vícebodovým kováním, zasklení bezpečnostním sklem, $U_w = 1,2$ – parametry pro nízkoenergetické domy – garážová vrata sekční
Zámečnické výrobky	– ocelové výrobky provedeny s nátěrem nebo pozink
Klempířské výrobky	– související se střechou – z poplastovaného plechu, barva šedá – venkovní parapety – hliníkový plech, barva tmavě šedá
Truhlářské výrobky	– madlo schodiště – bukové, čtvercové

Topení a TUV	– zdrojem tepla a ohřevu TUV je plynový kondenzační kotel se zásobníkem, systém podlahového teplo vodního vytápění – v koupelně je podlahové topení doplněno otopným žebříkem
Příprava pro venkovní žaluzie	– 1.NP a 2.NP v místě balkónových dveří
Příprava pro klimatizaci	– obytné místností v 2.NP
Elektroinstalace – silno proud a slaboproud	– zatrubkované rozvody s protahovacími dráty ukončené záslepkou, příprava trasy pro připojení ze střechy od antény nebo satelitu – příprava elektro v KK – smotky kabelů 230V 3× (pro připojení ledničky, trouby, zásuvek), v domě A navíc pro pračku a 1× 400V (pro připojení varné desky), v domě B je zásuvka pro pračku v koupelně ve 2.np – koncové prvky elektro jsou UNICA Basic v bílé barvě
Bleskosvod	– pozinkovaný vodič přiznaný na fasádě
Venkovní úpravy a prostor	– přístupový chodník a místo pro popelnici – zámková betonová dlažba, před domem parkovací stání zpevněné pásy pro kola – betonové zatravnovací tvarovky, ostatní plochy upraveny rozprostřenou ornici
Nezastavěný pozemek	– plocha zahrady upravena rozprostřenou ornici
Okapový chodník	– kačírek do obrubníků
Terasa 1.NP	– betonová dlažba
Přípojka vody	– ukončená ve vodoměrné šachtě před domem
Přípojka plynu	– ukončená ve zděném pilíři před domem ve skříni HUP
Přípojka kanalizace	– ukončená v šachtě před domem (zvláště dešťová a splašková)
Přípojka NN	– ukončená ve zděném pilíři před domem v RE rozvaděči

STANDARD NEZAHRNUJE: kuchyňskou linku, ani obklad mezi skříňkami, všechna interiérová svítidla – budou pouze objímky s žárovkou (1ks na místnost), koncové prvky SLP (zásuvka STA a zásuvka datová), anténu pro STA nebo satelit, oplocení a sadové úpravy, označení RD číslem popisným a orientačním. V koupelnách nejsou zrcadla, koupelnové doplňky, ani nábytkové skříňky a dekorace.